

FICHE TECHNIQUE**VINYLE EXPANSE SUR SUPPORT INTISSE CROMOLOGY**

PVC + Fibres Cellulose + Polyester

IDENTIFICATION ET SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Réf AS CREATION :	Hygge, Géo Effect, My Home my Spa, Unis, Simply White*	Condt:	12 RLX
Code Barre : *	Raccord :	*	Grammage : 170 à 230g/m ²
Rlx PP :	Longueur :	10,05 M	Laize :
Lavabilité :	lessivable	Résistance lumière :	bonne
Pose :	encollage sur le mur	Dépose :	arrachable à sec

CLASSEMENT DE LA REACTION AU FEU selon norme EN 13501-1

Euroclasse : Bs1d0

Rapport L050199 - Document DE/21 du 13/09/2010 (LNE)

MARQUAGE CE

Revêtement mural conforme à la norme NF EN 15102 : 2011 ZA 1

Et estampillé comme suit :

DOP : 2013 - DoP 4**EMISSIONS DE COV**

Revêtement mural conforme au décret n° 2011-321 du 23/3/2011

à l'arrêté du 19/04/2011

aux arrêtés du 30/4 et 28/5/2009

Et estampillé comme suit :

* selon les références

