

Description Produit	Unité	
• Parquet	mm	Monolame Sur les cotés longs 1980 x 187 x 14
• Chanfrein (GO2)	mm	
• Format (L x l x ep.)	mm	
• Epaisseur de parement	mm	3,3 tol. +0/-0,1
• Couche intermédiaire	mm	HDF épaisseur 9,2
• Couche inférieure	mm	Déroulé de résineux 1,5
• Epaisseur totale	mm	14
• Poids	kg/m²	11
• Taux d'humidité (livré)	%	7-10
• Essences disponibles		Chêne
• Traitement de surface		Vernis Ultimtec Haute Performance ou Natural Wax
• Emballage		Cornières en carton recyclé (95% recyclé) Film PE
• Conditionnement	paquet	6 lames = 2,2m²
• Progr. Environnemental	Palette	40 paquets = 88,86m²
• Garantie		PEFC (Chêne) 30 ans en usage résidentiel (voir conditions sur www.berryalloc.com) Garantie à vie sur le système loc
• Pose		Loc mécanique: Bestloc et BestLoc X-TREME sans colle, sans outils (voir instructions de pose sur www.berryalloc.com) Pose flottante Pose collée en plain
• Chauffage par le sol	DTU 51.11 DTU 51.2	Compatible (voir les conditions sur berryalloc.com)

Classification	Norme	Unité	Mesures
• Résistance à l'abrasion	CS10 (NF Parquet) EN 13329 (Test S42)	Tour (TT) Tour (TT) Gloss 60° Gloss 60° Gloss 60° Chêne	15600 (lacquered) >500 (lacquered) 27 +/- 2 (satin) 15 +/- 2 (patine) 7 +/- 2 (matt) Dfl-S1 (après finition)
• Gloss (niveau de brillance)			
• Classement au feu	EN 13 501-1		
• Glissance	XP CEN TS 15676		
• Adhésion	ISO 2409	Adhesion coefficient m² K/W	Chêne: 0,080
• Résistance thermique	EN 685	Chêne	31
• Class. Européenne (sur base de bois brut)			
• Résistance du Loc		Kg / m Kg / m	Long side > 550 Short side > 1 000
• Marquage CE	EN 14342	ug/m³	E1
• Emission de Formaldéhyde	EN 717-1	ug/m³	A+
• Emission de COV	ISO 16 000-9		

Entretien

Voir les instructions sur berryalloc.com

Pour un usage commercial, nous contacter pour des conseils adaptés.

